

DJ15-6SXi Series

3.5" 15-Bay Tower Storage System

with
6G SAS-Expander



◆製品紹介◆

DJ15-6SXi シリーズは、15 台のトレールレス 3.5 インチホットスワップ対応リムーバブルベイベイと、Intel® 社 24 チャンネル 6G SAS エクスパンダーを、堅牢なメタル製ミドルタワーケースに組み込んだ JBOD ストレージ・システムです。6G SAS3/SATA ドライブが搭載可能で、15000 回転の 3.5 インチ HDD にも対応しています。

◆容易な導入と柔軟な運用◆

ホストシステムの (X4) 外部接続 SAS ポートに接続するだけで全てのドライブが自動的に認識され、RAID ボリュームの作成やパーティションの設定が、ホストシステム内蔵のドライブと同様に行えます。接続状況を自動認識する 2 系統の入出力ポート (SFF-8088 コネクター) を装備しており、カスケード接続により増設されたドライブにも、ホストシステムのデータ保護機能や管理機能が適応できます。

◆高信頼の冷却機構◆

15 台のドライブは 3 個の 8cm 自動変速ファンで冷却され、背面のシステム冷却 12cm ファンは、オリジナル ファン・コントローラにより制御されます。共に長寿命・静音ファンを採用し、監視回路でモニタリングしています。障害発生時には、リセット機能を備えたアラームにより通報されます。

◆高効率電源◆

シングル電源モデルの **DJ15-6SXi** では、ピーク電力を抑制して消費電力を低減する PFC 回路を搭載した 80Plus ブロンズ規格 500W 電源を搭載しています。電源冷却用の 12cm ファンには、自動変速ダブル・ボールベアリング・ファンを使用しています。リダンダント電源モデルの **DJ15-6SXiR** では、PFC 回路に加え電源ユニットの異常を知らせるアラーム回路を搭載し、80Plus ブロンズ規格 500W (1+1) リダンダント電源を搭載しています。各電源ユニットの 4cm ファンには、自動変速ボールベアリングファンを使用しています。

◆製品仕様◆

モデル名	DJ28-12SXi	DJ28-12SXiR
ドライブベイ	28 * 2.5 インチ ホットスワップ対応 リムーバブルベイ, SAS3, SAS2, SATA3 対応	
SAS-Expander	1 * 36 チャンネル SAS3-Expander (Intel® RES3TV360, PMC® PM8044 コントローラ)	
インターフェイス	2 * Mini-SAS HD (SFF-8644 ポート) ※ 入出力ポート自動認識	
RAID	JBOD ※ RAID 環境での使用には RAID コントローラが必用	
管理機能	ファン障害・温度センサおよび通知アラーム, SES-3, スタガード・スピンアップ, NCQ サポート	
電源 & 冷却	500W 80 Plus ブロンズ規格電源, 100-240V, 8-4A, 50-60Hz, PFC 回路搭載 1 * 12cm 可変速ファン	500W (1+1) リダンダント電源, 100-240V, 10-5A, 50-60Hz, PFC 回路 & アラーム回路搭載, 2 * 4cm ファン (各ユニット, 自動変速)
	1 * 80 x 25mm, 1 * 70 x 20mm (ドライブベイ), 1 * 120 x 25mm (リアファン)	
外形寸法	W184 x D478 x H408 (mm) / 35.3 (l)	
付属品	電源ケーブル, ドライブ マウント用ネジ, ドライブベイ鍵	

◆システム外観◆



フロント



DS15-6SXi リア



DS15-6SXiR

◆保証◆ 1 年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest® は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest® 株式会社 **クォーレスト**
Computer Works
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10
電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652
E-mail: sales@quatest.co.jp Web: http://www.quatest.co.jp

2017 年 5 月現在