

## J1010SAR Series

### 1U 10-Disk JBOD Storage

with

### LSI<sup>®</sup> 6Gbps SAS-Expander



#### ◆1U 10 ディスク JBOD ストレージ◆

SAS エキスパンダー拡張ポートを備えたサーバーシステムに接続する、10 台までの SAS/SATA HDD/SSD がマウント可能なストレージ拡張用 JBOD ユニットです。複数台の JBOD ユニット増設を可能にする SAS 拡張用ポートをリアパネルに装備しており、業務の拡大に応じてストレージ領域の拡張ができます。

#### ◆双方向ポート 6Gbps SAS エキスパンダーを搭載◆

バックプレーン上に接続された SAS/SATA HDD/SSD は、内蔵 24 チャンネル 6Gbps SAS エキスパンダーを経由して RAID コントローラに接続されます。

リアパネル上に設置された 2 系統の SFF-8088 ポートは双方向伝送が可能で、データ帯域幅の拡張によりパフォーマンスの向上を図るデュプレックス接続用入力ポートとして、ホストシステムのフェイルオーバー機能を有効にするデュアルホスト接続用入力ポートとして、あるいは JBOD 拡張用ポートとして利用できます。

#### ◆低騒音・低消費電力設計◆

自社開発のファンコントローラと PWM(Pulse Width Modulation)方式のシステム冷却ファンの採用により、効率よくシステムを冷却すると共にシステムの動作騒音も低減しています。PMBus インターフェイスを備えた 700/750W (1+1) ホットスワップ・リダンダント電源は、最大 87% の高エネルギー変換効率を達成する 80Plus ゴールド規格に適合しています。

#### ◆システム仕様◆

Model	J1010SAR
ドライブベイ	10 * 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ
SAS-Expander	1 * 10 ベイ 6Gbps SAS Expander (HDD BP 上)
インターフェイス	2 * SFF-8088 I/O ポート
システムファン	4 * 4cm x 56mm PWM 方式 2 重反転ミッドファン
外形寸法	W483 x D597 x H43 (mm) ※ラックマウント・レール付属
電源	700/750W (1+1) 80Plus ゴールド (87% $\geq$ ) ホットスワップ・リダンダント電源 700W: 100-140V, ~8.5A/750W: 180-240W, 5A, 50-60Hz, 1 * 4cm ファン (各ユニット)
付属品	電源ケーブル

#### ◆保証◆ 1 年間(延長オプション他可)

#### ◆システム外観例◆



フロント



リア

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest<sup>®</sup>は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

**Qualest**<sup>®</sup> 株式会社 **クォーレスト**  
Computer Works  
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10  
電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652  
E-mail:sales@quatest.co.jp Web: http://www.quatest.co.jp

2017 年 8 月現在