

N16108SBR Series

Dual Xeon E5-2600 v3/v4 CPU
8-Drives+2-NVMe RAID Server

with

12G Storage & NVMe Technology



◆Intel® Xeon E5-2600 v3/v4 ファミリーCPU 対応◆

2 個の LGA-2011 v3 ソケット(ソケット R3) 対応 **Xeon E5-2600 v3/v4** ファミリーCPU が搭載可能で、RAID 機能を備えた 8 台までの HDD/SSD と 2 台の NVMe SSD がマウント可能な、10 台の 2.5 インチホットスワップ対応リムーバブルベイ、ダブルスロットの GPU が搭載可能なシステム拡張バス、システムの連続運用を可能にするリダンダント電源を搭載した、コストパフォーマンスに優れた 1U システムです。

Intel® Hyper-Threading Technology のサポートにより、最大 44 コア 82 スレッドの 64bit 並列演算処理に対応し⁽¹⁾、Intel® Turbo Boost Technology 2.0、AVX2 コマンドセットなどの最新技術のサポートと、最大 9.6GT/s のデュアル・チャンネル QPI リンク、DDR4 2400MHz メインメモリー、最大 45MB の LLC キャッシュなどの強力なハードウェアにより、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上します。シリコンレベルで CPU に内蔵された PCI-Express3.0 規格の I/O コントローラには、ライザーカード上の (X16) バス 2 本がシステム拡張バスとして接続されており、10GbE ネットワークカードなどの高速通信ボード、6Gbps SAS/SATA RAID コントローラなどが増設できます。CPU 直結の 288 ピン DIMM ソケットには、512GB までの ECC Registered DIMM、1TB までの ECC LR-DIMM、または 2TB までの ECC 3DS LR-DIMM が実装できます⁽²⁾。

◆Intel® C612 チップセット◆

デュアル CPU プラットフォームをサポートし、最新 I/O Hub 機能をサポートしたサーバー向けチップセットの Intel® C612 PCH は、Intel® Rapid Storage Technology (RST) によるソフトウェア RAID をサポートした、6 チャンネル (AHCI) と 4 チャンネル (sSATA) の 6Gbps SATA ポートを装備しています。加えて、外部周辺機器の接続を容易にする 4 ポートの USB3.0 ポートが利用できます。

◆NVMe Technology をサポート◆

ホットスワップ機能を備えた NVMe SSD を、専用ドライバにより CPU 内蔵の PCI-Express3.0 バス・コントローラに直結する **NVMe** (不揮発メモリーエクスプレス) 技術は、CPU とストレージ間でのデータ帯域幅のボトルネックとなっている従来のディスク・コントローラを迂回し、ストレージのスループットを約 6 倍、レイテンシーを 7 倍以上に改善する保守性に優れた最新の SSD 活用技術で、高速ストレージを実現します。本システムでは 2 台までの NVMe SSD の使用が可能です。

◆12Gbps SAS/SATA ストレージ◆

12Gbps 対応 2.5 インチリムーバブルベイとオンボードの 6Gbps SATA ポート、またはオプションの 12Gbps SAS/SATA RAID コントローラは、8 台の HDD/SSD による RAID データ保護環境の構築を可能にします。オンボード SATA コントローラを使用する場合、コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 をサポートした 6Gbps SATA RAID ストレージの利用が可能です。オプションの 8 チャンネル 12Gbps SAS/SATA RAID コントローラを増設した場合、RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 のサポート、高速・高信頼 SAS3 および大容量 SATA3 ディスクの使用、RAID 構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペア機能、RAID キャッシュ・メモリーのバッテリーバックアップなど、より高度なデータ保護環境と管理機能の導入が可能になります。

◆高信頼ネットワーク◆

T2 および **T4** モデルでは、Intel® X540 チップによるデュアルおよびクアドチャンネルの 10GBase-T イーサネット (10GbE) LAN を、**S2** モデルでは Intel® 82599 チップによるデュアル 10G SFP+ ポートによる 10GbE ネットワークを搭載しています。共に、Wake-On-LAN 機能、リモートブートを可能にする PXE 機能、複数の仮想マシンからのアクセス効率を向上する VMDq (Virtual Machine Device Queues) 機能や、仮想化支援技術の Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) をサポートし、仮想化用ソフトウェア **Vmware® ESXi 5.5 U2/6.0** および **Citrix® XenServer 6.2.0 SP1/6.5** をサポートする、ネットワーク環境を提供します。

◆IPMI2.0 をサポート◆

専用 LAN ポートを備えた、Aspeed AST2400 BMC チップによる IPMI2.0 準拠のシステム管理機能は、OS 非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOS のアップデート、KVM over IP を利用したバーチャルメディアからの OS インストール等を可能にします。

◆低騒音・低消費電力設計◆

PWM (Pulse Width Modulation) 方式のシステム冷却ファンとエアシュラウドの採用により、高効率のシステム冷却と低消費電力化を実現すると共に、システムの動作騒音も低減しています。電源の制御および動作状態のモニタリングを可能にする PMBus と、ピーク電力を抑制して消費電力を低減する PFC 回路を搭載し、最大 94% の高エネルギー変換効率を達成した **80Plus プラチナ規格** 750W (1+1) リダンダント電源を搭載しています。



システム内部例

(1) CPU コア数、キャッシュ容量は、使用 CPU に依存します。 (2) 全てのメモリーソケット、拡張バスを使用するにはデュアル CPU の実装が必要です。



◆システム外観例◆



フロント



リア(T2モデル)

◆システム仕様◆

Model	N16108SBR-L2	N16108SBR-T2
CPU	2* LGA-2011v3 (R3)ソケット, Intel® Xeon E5-2600 v3/v4 ファミリー・プロセッサ (TDP ≤ 145W)	
チップセット	Intel® C612 PCH	
BIOS	AMI BIOS® PnP, APM1.2, PCI2.3, ACPI1.0-4.0, SMBIOS2.7.1, USB Keyboard, UEFI2.3.1	
メモリー	16* 288ピン DDR4 DIMM ソケット, 2400/2133 MHz DIMM サポート 最大 512GB ECC R-DIMM / 1TB ECC LR-DIMM / 2TB ECC 3DS LR-DIMM	
ドライブベイ	8* 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ, 12Gbps 2.5/3.5" HDD/SSD をサポート(SFF-8680 コネクター)	
HDD/RAID コントローラ	6* 6Gbps SATA (AHCI)+4* 6Gbps SATA (sSATA)※2* SATA DOM 用電源コネクター装備 ※RAID レベル:6Gbps AHCI SATA RAID 0, 1, 5, 10, ※AHCI と sSATA を跨ぐ RAID は組みません ※12Gbps SAS/SATA MegaRAID 専用オプション利用可	
NVMe ベイ	2* 2.5"ホットスワップ対応リムーバブル NVMe SSD ベイ(U.2/SFF-8639 コネクター)	
光学ドライブ	—	
拡張スロット	(左)2* 16x PCI-Express3.0 FH/HL, (右)1* 8x PCI-Express3.0 LP/HL(専用 NVMe カードが使用)	
グラフィックス	1* 標準 VGA (D-Sub15ピン), オンボード Aspeed AST2400 BMC, 16MB DDR3	
GPU	NVIDIA GRID K1, K2 搭載可能(XenServer 6.5)	
ネットワーク	2* Intel® i350 GbE LAN (RJ45 ポート)	2* Intel® X540 10GBase-T LAN (RJ45 ポート)
インターフェイス	1* Realtek® RTL8211E PHY (RJ45 ポート, IPMI 専用)	
IPMI	4* USB3.0(2*リア), 1* RS232C(リア, D-Sub 9ピン)	
CPU ファン	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート	
システムファン	— ※2* ヒートシンク+エアシュラウド	
外形寸法	5* 4cm x 56mm PWM 方式システム冷却ファン(3台追加可能)	
電源	W483 x D597 x H43 (mm) ※ラックマウント・レール付属 80Plus プラチナ規格(94% ≥)750W (1+1)リダンダント電源(PMBus および PFC 回路搭載) 100-127V/200-240V, 9.5A/4.5A, 47/63Hz, 1* 4cm ファン(各ユニット)	
サポート OS	MS-Windows® 7 SP1-10 (x64), Server 2008 R2 SP1-2012 R2 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 6.5-7.1 (x64), CentOS 6.5 (x32/x64), SuSE Linux 13.1 (x64), SuSE Enterprise Linux Server 10 SP4-11 SP3 (x32/x64), Fedora core 18-20 (x64), FreeBSD 10.0 (x32/x64) Ubuntu 13.10 (x32/x64), Ubuntu LTS 14.04-14.04.1 (x64), Solaris 11.2 (x64)	
仮想化対応	Vmware® ESXi 5.5 U2/6.0, Citrix® XenServer 6.2.0 SP1/6.5	
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル	

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)

- 本製品は PL(製造物責任)法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qaulest**®は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qaulest
Computer Works 株式会社 **クォーレスト**

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail:sales@qaulest.co.jp

Web: http://www.qaulest.co.jp

2017年8月現在