



## R26124SER Series

Dual Xeon E5-2600 v3/v4 CPU  
2U 24-Disk RAID Server

with

SAS3-Expander & 2-GbE/10GBase-T LAN



### ◆Intel® Xeon E5-2600 v3/v4 ファミリーCPU 対応◆

LGA-2011-3 ソケット(ソケット R3) 対応の **Xeon E5-2600 v4** ファミリーCPU が 2 個まで搭載可能で、24 台の 2.5 インチ・ホットスワップ対応リムーバブルベイ、2 台の 2.5 インチ・リムーバブルベイ、システムの連続運用を可能にする、ホットスワップ・リダンダント電源を備えた 2U システムです。

Intel® Hyper-Threading Technology のサポートにより、最大 44 コア 88 スレッドの 64bit 並列演算処理に対応し<sup>(1)</sup>、Intel® Turbo Boost Technology 2.0、AVX2 コマンドセットなどの最新技術のサポートし、最大 9.6GT/s のデュアル・チャンネル QPI リンク、2400 MHz 高速メインメモリー、最大 55MB の LLC キャッシュなどの強力なハードウェアが、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上します。

シリコンレベルで CPU に内蔵された PCIe 3.0 規格の I/O コントローラには、(X16)バス 3 本、(X8)バス 3 本がシステム拡張バスとして接続されています。<sup>(2)</sup>

CPU 直結の 288 ピン DDR4 DIMM ソケットには、512GB までの ECC Registered DIMM、1TB までの ECC LR-DIMM または 2TB ECC 3DS LR-DIMM が実装できます。

### ◆Intel® C612 チップセット◆

デュアル CPU プラットフォームをサポートしたサーバー向けチップセットの Intel® C612 PCH は、Intel® Rapid Storage Technology (RST) によるソフトウェア RAID 0, 1, 5, 10 をサポートします。2 システムの 4 チャンネルの 6Gbps SATA ポートと、2 チャンネルの 6Gbps SATA-DOM 用ポート、外部周辺機器の接続を容易にする 2 ポートの USB3.0 ポートの利用を可能にします。

### ◆ホットスワップ対応リムーバブルベイ◆

24 台の 2.5 インチ・ホットスワップ対応リムーバブルベイには 12Gbps/6Gbps SAS/SATA HDD/SSD が搭載可能です。<sup>(2)</sup> SAS/SATA RAID コントローラの増設により、高速・高信頼 SAS ディスクの導入、RAID 構成ディスクのホットスワップ化、キャッシュデータのバッテリーバックアップ機能の導入など、より高度なデータ保護環境と管理機能の導入が可能です。

### ◆12Gbps SAS-Expander 採用◆

**E1 シリーズ**では 1 枚の、**E2 シリーズ**では 2 枚の 12Gbps SAS-Expander がドライブバックプレーンにマウントされ、全てのドライブが RAID コントローラから一括してコントロールされます。

E2 シリーズでは SAS ドライブの使用により、耐障害性の向上に有効なマルチホストバス接続、マルチバス接続が可能です。

### ◆高信頼ネットワーク◆

**L2 モデル**では Intel® i350 チップによるデュアル GbE LAN ポートを、**T2 モデル**では Intel® X540 チップによるデュアル 10GBase-T LAN ポートを装備しています。

低消費電力の 802.3az プロトコルをサポートする他、Wake-On-LAN 機能、チーミング機能、リモート・ブートを可能にする PXE 機能、複数の仮想マシンからのアクセス効率を向上する VMDq (Virtual Machine Device Queues) 機能や、仮想化支援技術の Intel® Virtualization for directed I/O (VT-d) をサポートし、仮想化用ソフトウェア **Vmware® ESXi 6.0** および **Citrix® XenServer 6.2.0 SP1** による仮想化環境に対応しています。

### ◆IPMI2.0 をサポート◆

専用 LAN ポートを備えた、Aspeed AST2400 BMC チップによる IPMI2.0 準拠のシステム管理機能は、OS 非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOS のアップデート、KVM over IP を利用したバーチャルメディアからの OS インストール等を可能にします。

### ◆低騒音・低消費電力設計◆

PWM (Pulse Width Modulation) 方式のホットスワップ対応システム冷却ファンと、専用のプラスチック製エアシュラウドの採用により、効率の良いシステム冷却と低消費電力化を実現し、システム動作騒音も冷徹しています。

電源の制御および動作状態のモニタリングを可能にする PMBus と I<sup>2</sup>C バスを装備し、最大 94% の高エネルギー変換効率を達成した **80Plus プラチナ規格** 920W (1+1) リダンダント電源を搭載しています。

(1) CPU コア数、キャッシュ容量は、使用 CPU に依存します。

(2) 全ての拡張バスを使用するにはデュアル CPU の実装が必要です。



◆システム外観例◆



フロント



リア (L2/E1 モデル)

◆システム仕様◆

Model	R26124SER-L2E1	R26124SER-L2E2	R26124SER-T2E1	R26124SER-T2E2
	CPU	2 * LGA-2011v3 (R3)ソケット Intel® Xeon E5-2600 v4 ファミリー・プロセッサ (TDP ≤ 145W)		
チップセット	Intel® C612 Express			
BIOS	AMI BIOS® PnP, APM1.2, PCI2.3, ACPI3.0/4.0, SMBIOS2.7.1, USB Keyboard, UEFI2.3.1			
メモリー	16 * 288ピン 2400/2133 MHz DDR4 DIMM ソケット 最大 512GB ECC R-DIMM / 1TB ECC LR-DIMM / 2TB ECC 3DS LR-DIMM が実装可能			
ドライブベイ	24 * 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ, 2 * 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ(オプション)			
HDD/RAID コントローラ	6 * 6Gbps SATA (AHCI) + 4 * 6Gbps SATA (sSATA) ※RAID レベル: 6Gbps AHCI SATA RAID 0, 1, 5, 10, ※AHCI と sSATA を跨ぐ RAID は組みません。 ※オプションの 6Gbps SAS/SATA RAID コントローラが必要です。※2 * SATA DOM 用電源コネクタ装備。			
SAS-Expander	E1 モデル: 1 * 24 ベイ 12Gbps SAS Expander (HDD BP 上), ※1 * LSI SAS3x36 コントローラ (36 PHY) E2 モデル: 2 * 24 ベイ 12Gbps SAS Expander (HDD BP 上), ※1 * LSI SAS3x36 コントローラ (36 PHY)			
光学ドライブ	—			
拡張スロット	2 * 16x PCI-Express3.0 LP/FL, 1 * 16x PCI-Express3.0 LP/HL, 2 * 8x PCI-Express3.0 LP/FL, 1 * 8x PCI-Express3.0 LP/HL			
グラフィックス	1 * 標準 VGA (D-Sub15ピン), オンボード Aspeed AST2400 BMC			
ネットワーク	2 * Intel® i350 GbE LAN (RJ45 ポート)		2 * Intel® X540 10GBase-T LAN (RJ45 ポート)	
	1 * Realtek® RTL8211E PHY (RJ45 ポート, IPMI 専用)			
インターフェイス	2 * USB3.0(リア), 2 * USB2.0(リア), 1 * RS232C(リア, D-Sub 9), E1 モデル: 2 * SAS 拡張ポート (SFF-8644) / E2 モデル: 4 * SAS 拡張ポート (SFF-8644)			
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート			
CPU ファン	— ※2 * ヒートシンク+エアシュラウド			
システムファン	3 * 8cm x 38mm PWM 方式ミッド・ファン(ホットスワップ)			
外形寸法	W483 x D648 x H89(mm) ※ラックマウント・レール付属			
電源	920W (1+1) 80Plus プラチナ (94% ≥) ホットスワップ・リダンダント電源 (PMBus 及び I <sup>2</sup> C バス装備) 100-240V, 4.5-11A, 50-60Hz, 1 * 4cm ファン (各電源ユニット)			
サポート OS	MS-Windows® 7 SP1-10 (x64), Server 2008 R2 SP1-2012 R2 SP1 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 6.5-7.0 (x64), CentOS 6.5 (x32), SuSE Linux 13.1 (x64), SuSE Enterprise Linux Server 10 SP4-12 (x64), Fedora core 18-20 (x64), Ubuntu 13.10 (x32/x64), Ubuntu LTS 14.04 (x32/x64), Solaris 11.2 (x64), FreeBSD 10.0 (x32/x64)			
仮想化対応	Vmware® ESXi 6.0, Citrix® XenServer 6.2.0 SP1			
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライブ CD-ROM, 電源ケーブル			

◆保証◆

1年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest®**は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

**Qualest®**  
Computer Works 株式会社 **クオーレスト**  
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10  
電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652  
E-mail: sales@qualest.co.jp Web: http://www.qualest.co.jp