

Qualest™

Computer Works Since 1993

Vertica-1411A Series

Featuring
7th/6th Gen. Core i3/i5/i7 CPU & Intel® Z270 PCH
Supporting
Triple Monitor & AMD CrossFireX™



◆7th/6th Intel® Core i3/i5/i7 CPU 対応◆

Vertica-1411A シリーズは、LGA-1151 ソケット(H4 ソケット)対応第7世代 Intel® Core i7/i5/i3 シリーズ CPU が搭載可能な、コンパクトでスリムな高性能ワークステーションです。4 台までの 2.5 または 3.5 インチ HDD/SSD が実装可能で、AMD® CrossFireX と Quad CrossFireX によるマルチ GPU 環境の構築が可能です。

Intel® Hyper-Threading Technology により最大 4 コア 8 スレッドの並列演算処理に対応し、Intel® Turbo Boost Technology 2.0 や AVX2 コマンドセットなどの最新技術をサポートする他、CPU 直結の 288 ピン DIMM ソケットには、最大 64MB の DDR4 タイプの 2133MHz Non-ECC アンバッファード DIMM が実装可能です。Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 のサポートにより、2400MHz から 3600+MHz までのオーバークロック動作⁽¹⁾が可能で、Intel® K シリーズ・アンロック CPU のパフォーマンスを最大限に引き出します。

CPU 内蔵の PCI-Express3.0 規格 I/O コントローラには、システム拡張用バスとして 1x レーン・バスが 3 本と、NVMe SSD を起動ドライブとして利用できるダブルスロット対応の 16x レーン・バスが 2 本接続されています。⁽²⁾

◆Intel® Z270 チップセット◆

Intel® Rapid Storage Technology 15 (RST)、Intel® Smart Response Technology をサポートする Intel® Z270 チップセットを搭載し、ホットプラグ機能対応の RAID 0, 1, 5, 10 または JBOD 接続が可能な、6 ポートの 6Gbps SATA ポートを装備しています。

また、各種ペリフェラルおよびバックアップ機器の接続を容易にする、7 ポートの高速 USB 3.0 ポートと、2 ポートの USB 2.0 ポートの利用が可能な他、M.2 SATA3 6Gbps モジュールと M.2 PCI Express モジュールに対応した 2 本のウルトラ M.2 ソケット (PCI Express3.0 4x モード、32Gbps) など、最新のインターフェイスを装備しています。

◆充実したグラフィックス機能◆

最新の API⁽⁴⁾に対応した Intel® HD グラフィックス・ビルトイン・ビジュアルをサポートする、CPU 内蔵 Intel® HD グラフィックス 620/630 コア⁽⁵⁾からのビデオ信号と画像出力は、3 系統のビデオ信号を同時に出力するトリプル・モニターをサポートしており、それぞれ独立に D-Sub、DVI-D、ポートおよび HDMI ポートに出力されます。

AVC、MVC (S3D)、MPEG-2 フル・ハードウェア・エンコード 1 機能を備えた Intel®クイック・シンク・ビデオ、Intel® InTru 3D⁽⁶⁾、Intel® クリアビデオ HD テクノロジー、Intel®インサイダーなど、最新のグラフィックス機が利用できます。

◆優れた接続性◆

Intel® i219V チップによるギガビット・ネットワーク (GbE) は、低消費電力の IEEE802.3az プロトコルをサポートする他、Wake-On-LAN 機能やリモート・ブートを可能にする PXE 機能、Intel®仮想化支援テクノロジー (Intel® Virtualization Technology) VT-x および VT-d をサポートした高信頼ギガビット・イーサネット LAN 環境を提供します。

◆高品質オーディオ◆

マルチメディア機能として、音響特性・耐久性に優れた日本製オーディオ用コンデンサーを採用し、プレミアム Blu-Ray オーディオ対応の Realtek® ALC892 Audio Codec による、7.1 チャンネル HD オーディオをサポートしています。

◆低消費電力・低騒音設計◆

最大 85%以上のエネルギー変換効率を達成し、PFC アクティブ回路を搭載した 500W 80Plus ブロンズ規格高効率電源を搭載しています。オプション GPU の補助電力需要に応じて、電源容量を強化した 850W/1000W 電源へのアップグレードが可能です。

システム背面の 8cm ファン (山洋電気製) 2 個と天板の 12cm ファンには、システムからの発熱量に応じて回転数がコントロールされる自動変速ファンを採用しています。さらに、システム構成に応じてフロントに 8cm の吸気ファンと側面に 12cm の排気ファンが追加できます。

(1) Hyper DIMM のサポートは使用 CPU に依存します。 (2) PCI-Express3.0 16x+4x での動作が可能。NVMe SSD 起動ドライブをサポート。

(3) M.2 ソケット使用時は、SATA ポートの利用に制限が発生します。 (4) Gen9 LP, DX11.3, DX12 をサポート。

(5) 利用可能な GPU コアは使用 CPU に依存します。GPU コアを内蔵しない CPU では、オプショングラフィックスカードが必要です。

(6) Windows 7/8 でのみサポート。



◆システム仕様◆

Model	Vertica-1411A
CPU	1* LGA1151 (H4 ソケット), TDP ≤ 160W, 第 7 世代/第 6 世代 Intel® Core i7, i5, i3 プロセッサ
チップセット	Intel® Z270 PCH
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS, PnP, PCI 2.3, ACPI 6.0, SMBIOS 2.7, USB Keyboard
メモリー	4* 288 ピン DDR4-2133MHz DIMM ソケット, 最大 64GB non-ECC U-DIMM ※Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 サポート (3600+/3200/2933/2800/2400MHz 動作可)
グラフィックス	Intel® HD Graphics GPU コア, Max 1024MB シェアード・メモリー 1* DVI-D 最高解像度: 1920x1200 @60Hz, 1* D-Sub 15 pin 最高解像度: 1920x1200 @60Hz, 1* HDMI 最高解像度: 4Kx2K (4096x2304) @24Hz, 3840x2160 @30Hz ※トリプルモニターをサポート ※Gen9 LP, DX11.3, DX12 をサポート。
GPU	AMD® CrossFireX™, Quad CrossFireX™
ドライブベイ	1* 5.25" ベイ (光学ドライブが占有), 1* 3.5" オープンベイ, 4* 3.5" HDD/SSD 固定ベイ
HDD/RAID コントローラ	6* 6Gbps SATA (AHCI) ※コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 をサポート ※NCQ, Hot Plug 機能をサポート
光学ドライブ	SATA 接続 DVD マルチドライブ/Blu-Rayドライブ ※変更可
インターフェイス	2* Ultra M.2 ソケット (M Key Type 2230-2280, M.2 SATA3 6.0 Gbps Module, M.2 PCIe Module Gen3 x4 [32 Gbps]), 1* M.2 ソケット (2230 タイプ Wi-Fi / BT モジュール用), 2* USB2.0 (フロント), 7* USB3.0 (6* リア, 1 ポートは Type-C), Intel® 7.1ch HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec), 1* PS2 Keyboard/Mouse
拡張スロット	7* 標準空きスロット, ※長さ 227mm までのカードに対応。
拡張バス	2* PCI-Express3.0 16x レーン・バス (16x+4x 動作) ※ダブルスロット対応, NVMe SSD 起動ドライブをサポート。 3* PCI-Express3.0 1x レーン・バス, 1* 32bit PCI
ネットワーク	1* Intel® i219V GbE LAN (RJ45 ポート)
CPU ファン	1* Intel® 純正 9cm PWM ファン
システムファン	2* 8cm x 25mm 自動可変速 リア・ファン (山洋電気製), 1* 12cm x 25mm 自動可変速 トップ・ファン 1* 8cm x 25mm 自動可変速 フロント・ファン & 1* 12cm x 25mm サイド・ファン (オプション)
外形寸法	H36.8 x W15.0 x D46.4 (cm) / 25.6 (l)
電源	500W 80Plus Bronze 規格 (85% ≥ 変換効率) ATX 規格, 90~132V, 50-60Hz, 12cm 自動可変速ファン ※PCI-Express 補助電源コネクタ: 1x (6+2) ピン, 1x 6 ピン, [850W/1000W 仕様時: 6* (6+2pin)]
OS サポート	Microsoft Windows® 10 (64bit), 8.1 (32/64bit), 8 (32/64bit), 7 (32/64bit)
仮想化対応	Intel® VT-x, Intel® VT-d
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライブ CD-ROM, 電源ケーブル

◆システム外観◆



フロント



リア

◆保証◆

1年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest®は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest® 株式会社 クォーレスト
Computer Works

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web: http://www.qualest.co.jp

2017年5月現在