

Qualest™

Computer Works Since 1993

Vertica-1422B Series

Featuring

8th Gen. Core i3/i5/i7 CPU & Intel® Z370 PCH

Supporting

Quad SLI, 3-Way CrossFireX & USB3.1

◆8th Intel® Core i3/i5/i7 CPU 対応◆

Vertica-1422B シリーズは、LGA-1151 ソケット (H4 ソケット) 第 8 世代 Intel® Core i7/i5/i3 シリーズ CPU を搭載したコンパクトな超静音ワークステーションです。4 台までの 3.5 インチ HDD がツールレスベイに実装可能で、2 台の 2.5 インチ・ドライブの増設が可能です。

Intel® Hyper-Threading Technology により最大 6 コア 12 スレッドの並列演算処理に対応し、Intel® Turbo Boost Technology 2.0 や AVX2 コマンドセットなどの最新技術をサポートする他、CPU 直結の 288 ピン DIMM ソケットには、最大 64MB の DDR4 タイプの 2666MHz Non-ECC アンバッファード DIMM が実装可能です。Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 をサポートし、2800MHz から 4333+MHz までのオーバークロック動作が可能で、Intel® K シリーズ・アンロック CPU のパフォーマンスを最大限に引き出します。

CPU 内蔵の PCI-Express3.0 規格 I/O コントローラには、システム拡張用バスとして 1x レーン・バスが 3 本と、NVMe SSD を起動ドライブとして利用できるダブルスロット対応の 16x レーン・バスが 3 本接続されており、NVIDIA® Quad SLI、AMD® 3-Way CrossFireX および CrossFireX によるマルチ GPU 環境が構築できます⁽²⁾。

◆Intel® Z370 チップセット◆

Intel® Rapid Storage Technology 15 (RST)、Intel® Smart Response Technology をサポートする Intel® Z370 チップセットを搭載し、ホットプラグ機能対応の RAID 0, 1, 5, 10 または JBOD 接続が可能で、6 ポートの 6Gbps SATA ポートを装備しています。また、各種ペリフェラルおよびバックアップ機器の接続を容易にする、10Gbps データ転送レート、USB3.1 ポートを 8 ポートと 2 ポートの USB 2.0 ポートの利用が可能で、M.2 SATA3 6Gbps モジュールと、M.2 PCI Express モジュール対応のウルトラ M.2 ソケット (PCI Express3.0 4x モード、32 Gbps) など最新インターフェイスを装備しています⁽³⁾。

さらに、最大 20Gbps の高速データ転送が可能で、DisplayPort、DVI、HDMI、VGA など、幅広いディスプレイ技術との互換性がある、Falcon Ridge®社 DSL5320 Thunderbolt-2 コントローラを使用したオプションカードが用意されています。デージーチェーン接続により、6 台までの Thunderbolt-2.0 対応デバイスと、1 台のレガシーモニターが増設可能で、1 ポートの DisplayPort 1.2 インターフェイスの利用が可能になります。

◆充実したグラフィックス機能◆

最新の API⁽⁴⁾に対応した Intel® HD グラフィックス・ビルトイン・ビジュアルをサポートする、CPU 内蔵 Intel® UHD 630 グラフィックス コア⁽⁵⁾からのビデオ信号と VGA 出力は、3 系統のビデオ信号を同時に出力するトリプルモニターをサポートしており、それぞれ独立に DVI-D ポート、HDMI ポートおよび D-Sub 15 ピンに出力されます。AVC、MVC (S3D)、MPEG-2 フル・ハードウェア・エンコード 1 機能を備えた Intel® クイック・シンク・ビデオ、Intel® InTru 3D⁽⁶⁾、Intel® クリアビデオ HD テクノロジー、Intel® インサイダーなど、最新のグラフィックス機が利用できます。

◆優れた接続性◆

Intel® i219V チップによるギガビット・ネットワーク (GbE) は、低消費電力の IEEE802.3az プロトコルをサポートする他、Wake-On-LAN 機能やリモート・ブートを可能にする PXE 機能、Intel® 仮想化支援テクノロジー VT-x および VT-d をサポートした高信頼ギガビット・イーサネット LAN 環境を提供します。

◆高品質オーディオ◆

マルチメディア機能として、音響特性・耐久性に優れた日本製オーディオ用コンデンサーを採用して、プレミアム Blu-Ray オーディオに対応し、115dB の高 S/N 比を達成した Purity Sound™3 をサポートする、Realtek® ALC1220 Audio Codec による 7.1 チャンネル HD オーディオをサポートする他、600Ω ヘッドセットの使用が可能な、TI® NE5532 チップによる高出力ヘッドフォン・アンプを装備しています。

◆低消費電力・低騒音設計◆

最大 87% の高エネルギー変換効率を達成した低発熱 80Plus ゴールド規格 900W 電源を搭載しており、各 2 本の 6 ピンと 8 ピンの PCI Express 補助電源が利用できます。本体前面と背面に装備された 2 台の 12cm ファンは、システムの発熱量に応じて回転数が自動的に変化する PWM (Pulse Width Modulation) ファンを採用し、それぞれのファンは、免震特性に優れたアイソレーターによりシャーシに固定されており、オプションからのノイズを除外した動作音は、21dB 以下と非常に静かです。

(1) Hyper DIMM のサポートは使用 CPU に依存します。(2) PCI-Express3.0 x16/x8+x8/x8+x8+x4 での動作が可能。NVMe SSD 起動ドライブをサポート。

(3) M.2 ソケット使用時は、SATA ポートの利用に制限が発生します。(4) Gen9 LP, DX11.3, DX12 をサポート。

(5) 利用可能な GPU コアは使用 CPU に依存します。GPU コアを内蔵しない CPU では、オプショングラフィックスカードが必要です。

(6) Windows 10 でのみサポート。



ローデット方式ツールレスベイ



Thunderbolt 2.0 カード



◆システム仕様◆

Model	Vertica-1422B
CPU	1* LGA1151 (H4 ソケット), TDP ≤ 120W, 第 8 世代 Intel® Core i7, i5, i3 プロセッサ
チップセット	Intel® Z370 PCH
BIOS	2* 128Mb AMI UEFI Legal BIOS, PnP, PCI 2.3, ACPI 6.0, SMBIOS 2.7, USB Keyboard [デュアル BIOS]
メモリー	4* 288 ピン DDR4-2666MHz DIMM ソケット, 最大 64GB non-ECC U-DIMM ※Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 サポート (4333+/4266/4133/4000/3866/3600/3200/2933/2800MHz 動作可)
グラフィックス	Intel® UHD 630 グラフィックスコア, Max 1024MB シェアード・メモリー 1* DVI-D 最高解像度: 1920x1200 @60Hz, 1* D-Sub 15 pin 最高解像度: 1920x1200 @60Hz, 1* HDMI 最高解像度: 4Kx2K (4096x2304) @24Hz, 3840x2160 @30Hz ※トリプルモニターをサポート ※Gen9 LP, DX11.3, DX12 をサポート。
GPU	AMD® CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™, Quad CrossFireX™ NVIDIA® SLI™, Quad SLI™サポート
ドライブベイ	4* 3.5" HDD/SSD 固定ベイ(メンテナンスが容易なツールレストレー, ローテート方式構造) 2* 5.25" オープンベイ, 1* 3.5" オープンベイ, 2* 2.5" 固定ベイ(オプション)
HDD/RAID コントローラ	6* 6Gbps SATA (AHCI) ※コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 をサポート ※NCQ, Hot Plug 機能をサポート 2* 6Gbps SATA (AHCI, ASMedia ASM1061) ※NCQ, Hot Plug 機能をサポート
光学ドライブ	SATA 接続 DVD マルチドライブ/Blu-Ray ドライブ ※変更可
インターフェイス	2* Ultra M.2 ソケット (M Key Type 2230-2280, M.2 SATA3 6.0 Gbps Module, M.2 PCI e Module Gen3 x4 [32 Gbps]), 1* M.2 ソケット (2230 タイプ Wi-Fi / BT モジュール用), 1* Thunderbolt 2.0 & DisplayPort (オプション) 8* USB3.1 (リア, Type-A & Type-C), 2* USB2.0 (フロント), 1* PS2 Keyboard/Mouse, Intel® 7.1ch HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), 1* SPDIF Optical Out
拡張スロット	7* 標準空きスロット, ※長さ 312mm までのカードに対応。
拡張バス	3* PCI-Express3.0 16x レーン・バス (16x / 8x+8x / 8x+8x+4x 動作可) ※ダブルスロット対応, NVMe SSD 起動ドライブをサポート。 3* PCI-Express3.0 1x レーン・バス
ネットワーク	1* Intel® i219V GbE LAN (RJ45 ポート)
CPU ファン	1* Intel®純正 9cm PWM ファン
システムファン	1* 12cm x 25mm PWM 方式 リアファン 1* 12cm x 25mm PWM 方式 フロントファン
外形寸法	H42.4 x W19.3 x D52.6 (cm) / 43.0 (ℓ)
電源	900W 80Plus ゴールド規格電源, 100-240V, 10-6A, 50-60Hz, 12cm 自動変速ファン ※使用可能 PCI-Express 補助電源コネクタ数: 2* (6+2pin), 2* 6pin ※GPU の消費電力に御注意下さい。
OS サポート	Windows 10 (64bit, AHCI モードのみサポート, NVMe サポート) Fedra 25, SuSE Leap 42.3, Ubuntu 16.04.2 LTS/17.04 (全て 64bit OS, w/o RAID, AHCI モードのみサポート)
仮想化対応	Intel® VT-x, Intel® VT-d
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル

◆システム外観◆



フロント



リア

◆保証◆

1 年間(延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- **Qualest®** は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest®
Computer Works
株式会社 **クォーレスト**

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web: http://www.qualest.co.jp

2018 年 4 月現在