

Vertica-4510A Series

Featuring

Dual Xeon™ E5-2600 v3/v4 CPU

Supporting

4-Way CrossFireX™ & 4-Way SLI™



◆Intel® Xeon E5-2600 v3/v4 CPU を搭載◆

Vertica-4510A は、2 個の LGA-2011 v3 ソケット(ソケット R3) 対応 **Xeon E5-2600 v3/v4** シリーズ CPU が搭載可能な、洗練されたデザインの中ドラタワー・ワークステーションです。最大 7 枚のビデオカードを PCI Express3.0 バス上に接続可能で、UEFI BIOS によるデュアル CPU 構成での約 10% のオーバークロック動作をサポートしています。4 台までの 3.5 インチ HDD または 2.5 インチ HDD/SSD と、2 台までの SSD が実装できます。

Intel® Hyper-Threading Technology により、最大 44 コア 88 スレッドの並列演算処理に対応し、Intel® Turbo Boost Technology 2.0、AVX2 コマンドセットなど最新技術のサポートと、最大 9.6GT/s デュアルチャンネル QPI リンク、2133MHz 高速メインメモリー、最大 55MB の LLC キャッシュなどの強力なハードウェアにより、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上します。(1) CPU に直結した 8 本の 288 ピン DDR4 DIMM ソケットには、512GB までの ECC R-DIMM、ECC LR-DIMM が実装可能です。CPU 内蔵の PCI-Express3.0 規格の I/O コントローラには、システム拡張用バスとして、ダブルスロットにも対応可能な 16x レーン・バス 4 本、と 8x レーン・バス 1 本(16x ソケット)が接続されており、**NVIDIA® 4-Way SLI™** および **AMD® 4-Way CrossFireX™** をサポートしています。(2)(3)

◆Intel® C612 チップセット◆

デュアル CPU プラットフォームに対応した **Intel® C612** チップセットは、RSTe(Intel® Rapid Storage Technology Enterprise) 3.0 または LSI® MegaRAID ソフトウェア RAID をサポートした、2 系統の 4 チャンネル 6Gbps SATA ポートを装備しており、コールドスワップ RAID 0, 1, 5, 10 データ保護機能が利用できます。また、2 チャンネルの 6Gbps SATA ポートとしても利用できる 10Gbps SATA Express ポート、各 4 ポートの USB2.0 および USB3.0 ポート、M Key および type 2260/2280/22110 ストレージ・デバイス(6Gbps M.2SSD モジュール)をサポートする、転送速度 32Gbps の PCI Express3.0 4x レーン接続 M.2 ソケット 3 を提供します。

◆充実した拡張性と高品質オーディオ◆

C612 チップセットに加え、ASMedia® ASM106SE チップによる、2 チャンネル 6Gbps SATA ポート相当の 16Gbps 高速 SATA Express ポート(4)、ASM 1074 チップによる USB3.0 ポートを装備しています。

マルチメディア機能として、Realtek® ALC1150 オーディオ・コーデックによる、S/N 比 112dB の高品質 8 チャンネル HD オーディオをサポートしています。(5)

◆デュアル GbE ポート◆

低消費電力動作の Intel® i210-AT チップによるデュアルギガビット・ネットワーク(GbE)は、耐障害性の向上に有効な各種機能をサポートし、チーミング接続、Wake-On-LAN 機能やリモート・ブートを可能にする PXE 機能をサポートした、高信頼ネットワーク環境を提供します。

◆低消費電力・低騒音設計◆

最大で 92% のエネルギー変換効率を達成し、PFC 回路を搭載した 850W **80Plus プラチナ規格** 高効率電源を搭載しています。システム構成に応じて、電源容量と PCI Express 補助電源を強化した 1000W/1300W 電源へのアップグレードが可能です。システム前面には 2 個の 3 段可変速(最大動作音 19dB) 静音 12cm ファンが、さらに天板に 2 台の静音ファン、背面に 1 台の PWM(Pulse Width Modulation) 方式の 12cm ファンが装備されています。システム構成に応じて側面に 12cm ファンの追加が可能で、電源ファンを含めた全ての吸気ファンには、システム内部をクリーンに維持するエアフィルターが装着されています。

(1) コア数およびキャッシュ容量は使用 CPU に依存します。(2) 全てのバスを使用するには、デュアル CPU 仕様が必須になります。

(3) 2 本の 16x レーン・バスは 16x/16x または 8x/8x/8x/8x バスとして動作。(4) オプションケーブルにより 2*6Gbps SATA ポートとして仕様可能。

(5) Line Out S/N ratio 112dB, Line In S/N ratio 104dB



◆システム仕様◆

Model	Vertica-4510A
CPU	2* LGA-2011 v3 (R3)ソケット, Intel® Xeon E5-2600 v3/v4 プロセッサ (TDP ≤ 160W)
チップセット	Intel® 612 PCH
BIOS	AMI BIOS® PnP, WfM 2.0, PCI 2.3, ACPI 3.0, SMBIOS 2.6.1, USB Keyboard, UEFI BIOS, DMI 2.0
メモリー	8* 288 ピン DDR4-1333/1600/1866/2133MHz DIMM ソケット 最大 512GB ECC R-DIMM / 512GB ECC LR-DIMM/NVDIMM
グラフィックス	1* 標準 VGA (D-Sub15 ピン) ※ブラケットにより PCI スロットに出力 Aspeed AST2400 32MB, 最高解像度: 1920 x 1200 @60Hz
GPU	AMD® 4-Way CrossFireX™, NVIDIA® 4-Way SLI™サポート
ドライブベイ	4* 3.5" インシュレーター付ディスク・トレイ (2.5" ドライブ装着可), 2* 5.25" オープンベイ, 2* 2.5" SSD 専用ベイ
HDD/RAID コントローラ	4* 6Gbps SATA (AHCI), 4* 6Gbps SATA (sSATA) ※コールドスワップ RAID レベル: 0, 1, 5, 10
光学ドライブ	SATA 接続 DVD マルチドライブ/Blu-Rayドライブ ※変更可能
インターフェイス	1* M.2 ソケット 3 (M Key および 2260/2280/22110 メディアをサポート, PCI Express 3.0 4x モード), 2* SATA Express (2* 6Gbps SATA, C612 PCH & ASM106SE), 8* USB 3.0 (6* リア), 2* USB 2.0 (リア), PS2 キーボード/マウス, 1* COM ポート (PCI スロット上, D-Sub 9 ピン, オプション) Realtek® ALC1150 8ch HD Audio CODEC, 1* S/PDIF Optical Out
拡張スロット	7* 標準空きスロット (VGA ポート用ブラケットが 1 スロットを占有) ※4 スロットは長さ 430mm までのカード、3 スロットは長さ 295mm までのカードに対応。
拡張バス	2* 16x PCI-Express 3.0 (16x/16x), 2* 16x PCI-Express 3.0 (16x/16x または 8x/8x/8x/8x) 1* 8x PCI-Express 3.0 (16x ソケット),
ネットワーク	2* Intel® i210-AT GbE LAN (RJ45 ポート)
CPU ファン	2* 専用縦型 PWM ファン (9cm x 25mm, 山洋電気製)
システムファン	2* 12cm x 25mm 3 段可変速 (1200rpm 時の動作音 19dB) フロント・ファン 2* 12cm x 25mm 静音トップ・ファン, 1* 12cm x 25mm PWM 方式リア・ファン (山洋電気製) ※1* 12cm x 25mm サイド・ファンの追加可能。
外形寸法	H46.5 x W23.3 x D51.7 (cm) / 56.0 (ℓ) (突起物含まず)
電源	850W 80Plus プラチナ規格電源, 90-132V, ~10A, 50-60Hz, 14cm 自動変速ファン, 最大動作音 43.3dB ※使用可能 PCI-Express 補助電源コネクタ数: 4* (6+2pin), 1000W/1300W 仕様: 6* (6+2pin)
OS サポート	Microsoft Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit RedHat Enterprise Linux Server 6.4-6.5 (x32/x64), CentOS 6.4-6.5 (x32/x64), SuSE Enterprise Linux Server 11 SP2/SP3 (x32/x64)
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル

◆システム外観◆



フロント



リア

◆保証◆

1 年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- **Qualest®** は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest®
Computer Works 株式会社 クォーレスト
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10
電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652
E-mail: sales@qualest.co.jp Web: http://www.qualest.co.jp

2017 年 3 月現在